

Schlitz-Schraubendreher nach ISO 2380, 0,4 x 2,5 x 75 mm

Schlitz-Schraubendreher nach ISO 2380, 0,4 x 2,5 x 75 mm

Artikelnummer 17200

Gewicht 0.041kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Ergonomie, Kraft und Sicherheit. Stückgeprüft bei 10.000 Volt im Wasserbad und somit zugelassen für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

- Geschwungene Längskontur für einen hohen Anpressdruck
- Bewährte Dreikant-Form entspricht dem idealen Drehwinkel der Hand (120°)
- Griffige Weichkomponente auf den Kanten
- Schnelldrehzone aus weichem Material macht das Arbeiten angenehm und sicher
- Schutzisolierte Klingen

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Verkaufseinheit | 1 |
| Schraubendreher-Typ | Schlitz-Schraubendreher |
| Griffabmessungen | 103 x 23 mm |
| Schraubprofil | 0,4 x 2,5 mm |
| Klingenlänge | 75 mm |
| Schraubprofildurchmesser | 2,5 mm |

Weitere Bilder

