

## Zwischenraum-Isolatoren TYP CT/P, M 8 rot 50 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90126

Gewicht 3.946kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

### Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindegelenken: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

<b>SW</b>	41 mm
<b>max. Druckbelastbarkeit</b>	80 kN
<b>Typ</b>	CT/P 50
<b>U_M</b>	1500 V
<b>Farbe</b>	rot
<b>Durchmesser</b>	40 mm
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
<b>A</b>	12 mm
<b>max. Anzugsdrehmoment</b>	21,5 Nm
<b>Gewinde (M)</b>	M8
<b>max. Zugbelastbarkeit</b>	10 kN
<b>Isolationsmaterial</b>	Polyglas-Polyestermasse
<b>Flammwidrigkeitsgrad</b>	UL 94 V-0
<b>Verkaufseinheit</b>	27
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 130 °C
<b>Kriechspannfestigkeit</b>	10 kV
<b>H</b>	50 mm
<b>Durchschlagspannung</b>	35 kV
<b>max. Biegekraft</b>	5 kN

## Weitere Bilder

