

HIL-SHRINK® HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 2,4/1,2 transparent

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31620 L

Gewicht 0.037kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Mechanisch widerstandsfähiger Schrumpfschlauch mittlerer Steifigkeit für hohe Temperaturen aus Polyvinylidenfluorid. Zugelassen nach UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +175 °C
- Material: Polyvinylidenfluorid
- Schrumpftemperatur: 170 °C

Produkteigenschaften

Zulassungen	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
min. bei Anlieferung Ø D	2,4 mm
Ausführung	Abschnitte
Verkaufseinheit	1
Abschnittslänge	1,2 m
Schrumpfrate	2:1
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,25 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1,2 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Farbe	transparent
Schrumpftemperatur	170 °C
Überlänge	T
Material	Polyvinylidenfluorid strahlenvernetzt
min. bei Anlieferung Ø D	3/32 Zoll
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 175 °C
Materialeigenschaften	selbstverlöschend

Weitere Bilder

