

# Kabelverschraubung, Messing vernickelt, M 20 x 1,5 - PG 16

Kabelverschraubung IP54

**Artikelnummer** 50524

**Gewicht** 1.448kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- mit 6-kt-Ansatz am Zwischenstutzen
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 54 mit Anschlußgewindedichtring IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

## Produkteigenschaften

<b>H</b>	26 mm
<b>Schutzart</b>	IP 54
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	12 - 14 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-20 °C – 60 °C
<b>Schlüsselgrösse</b>	22/24 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	50
<b>Ausführung</b>	mit Sechskantansatz am Zwischenstutzen
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>GL</b>	6 mm
<b>Material</b>	Messing vernickelt
<b>Innengewinde</b>	PG 16
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	M 20 x 1,5

## Weitere Bilder

