

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, PVC, 7,7 - 0,8 - 1,0, 1000 Stk. | 1000

PVC Standard Ausführung

**Artikelnummer** 10250 GH

**Gewicht** 1.401kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: PVC
- Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

## Produkteigenschaften

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Steckdicke</b>         | 0,8 mm                                   |
| <b>a2</b>                 | 10,5 mm                                  |
| <b>Temperaturbereich</b>  | -10 °C – 70 °C                           |
| <b>Farbe</b>              | rot                                      |
| <b>Isolationsmaterial</b> | PVC                                      |
| <b>Material Dicke</b>     | 0,4 mm                                   |
| <b>Nennquerschnitt</b>    | 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>                |
| <b>Ausführung</b>         | mit metallischer Isolationsunterstützung |
| <b>Verkaufseinheit</b>    | 1000                                     |
| <b>Material</b>           | Messing                                  |
| <b>Steckbreite</b>        | 7,7 mm                                   |
| <b>l</b>                  | 24,5 mm                                  |
| <b>l1</b>                 | 9,5 mm                                   |
| <b>Nenngröße</b>          | 1 mm <sup>2</sup>                        |

## Weitere Bilder

