# HIL-SHRINK® HQ Box 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 1,6/0,8 schwarz | schwarz

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Box

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 30000 |
| **Gewicht** | 0.261kg |

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **max. nach vollst. Schrumpfung Ø d** | 0,8 mm |
| **Schrumpftemperatur** | 120 °C |
| **Farbe** | schwarz |
| **Zulassungen** | UL 224 |
| **Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s** | 0,45 mm |
| **Verkaufseinheit** | 1 |
| **min. bei Anlieferung Ø D** | 1,6 mm |
| **Schrumpfrate** | 2:1 |
| **Material** | Polyolefin strahlenvernetzt |
| **Dauergebrauchstemperatur** | -55 °C – 125 °C |
| **Wandigkeit** | dünnwandig |
| **min. bei Anlieferung Ø D** | 1/16 Zoll |
| **Spulengröße** | 15 m/Box |
| **Materialeigenschaften** | selbstverlöschend |
| **Ausführung** | Box |

## Weitere Bilder