

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 12 rot 80 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91060

**Gewicht** 1.516kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeguss:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

e	16 mm
f	20 mm
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
CH	65 mm
R.T.	18,0 kN
Gewinde (M)	M12
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
D	52 mm
R.F.	10,0 kN
Verkaufseinheit	3
Nennspannung DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
H	80 mm
max. Anzugsdrehmoment	85 Nm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

