




# HIL-BOX® Gehäuse mit Membraneinführungen, Deckel zum Andrücken, 80 x 40 mm, schwarz

IP 65 Schnellverschluss

Artikelnummer 55210 S

Gewicht 0.779kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Es handelt sich um schlagfeste Gehäuse mit weichen selbstdichtenden Membraneinführungen, zeitsparender Schnellverschluss durch einfaches Andrücken des Deckels. Ohne den Einsatz von Messern oder Seitenschneider wird die Leitung einfach per Hand in die Dose geführt, wobei die Membraneinführung automatisch für die erforderliche Dichtigkeit sorgt - die Schutzart IP 65 bleibt dabei vollständig erhalten.

- Schutzart: IP 65 gem. DIN EN 60529
- Material: Gehäuse und Deckel ABS (halogenfrei), Membraneinführung Gummi
- Installationstemperatur: -15 °C bis +60 °C gem. DIN EN 60670
- Temperaturbeständigkeit: bis max. 70 °C gem. DIN EN 60695-10-2
- Flammwidrigkeit: 750 °C gem. DIN EN 60695-2-11

## Produkteigenschaften

Anzahl Membrane	4 + 2
Deckelfarbe	schwarz
C	40 mm
max. Membrandurchmesser	23
DIN	DIN EN 60529
Verkaufseinheit	10
A	80 mm
Schutzart	IP 65



## Weitere Bilder

