

HIL-SHRINK® CFM 3:1, mittelwandig, 28/6,0 schwarz

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34110

Gewicht 0.171kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Mittelwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Ideal zum Schutz von Kabelmuffen und Endverschlüssen bis 600 V.

- Schrumpfrate: ca. 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C
- UV-beständig

Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
Ausführung	Abschnitte
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 110 °C
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Abschnittslänge	1 m
Verkaufseinheit	1
Wandigkeit	mittelwandig
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	6 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	2,0 mm
Überlänge	T
min. bei Anlieferung Ø D	28 mm

Weitere Bilder

