

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse mit Abzweig, PVC, 6,3 - 0,8 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

PVC ungelötet

**Artikelnummer** 10325 TF

**Gewicht** 1.744kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Ausführung: zugfest mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

I1	7,5 mm
<b>Steckdicke</b>	0,8 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C – 70 °C
a2	10 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Steckbreite</b>	6,3 mm
<b>Nenngröße</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Isolationsmaterial</b>	PVC
I2	8 mm
<b>Material Dicke</b>	0,4 mm
<b>Ausführung</b>	ohne metallische Isolationsunterstützung
<b>Verkaufseinheit</b>	1000
<b>Farbe</b>	blau
I	22 mm
<b>Material</b>	Messing

## Weitere Bilder

