

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, PVC, 9,5 - 1,2 - 6,0, 1000 Stk. | 500

PVC Standard Ausführung

**Artikelnummer** 10260 GH

**Gewicht** 1.16kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: PVC
- Temperaturbereich: -10 °C bis +70 °C

## Produkteigenschaften

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Material Dicke</b>     | 0,5 mm                                   |
| <b>Temperaturbereich</b>  | -10 °C – 70 °C                           |
| <b>Nennquerschnitt</b>    | > 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                |
| <b>Isolationsmaterial</b> | PVC                                      |
| <b>Farbe</b>              | gelb                                     |
| <b>I1</b>                 | 12 mm                                    |
| <b>Ausführung</b>         | mit metallischer Isolationsunterstützung |
| <b>I</b>                  | 28,6 mm                                  |
| <b>Steckbreite</b>        | 9,5 mm                                   |
| <b>Material</b>           | Messing                                  |
| <b>Nenngröße</b>          | 6 mm <sup>2</sup>                        |
| <b>Verkaufseinheit</b>    | 500                                      |
| <b>a2</b>                 | 13 mm                                    |
| <b>Steckdicke</b>         | 1,2 mm                                   |

## Weitere Bilder

