

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M4, schwarz, 15 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91501

Gewicht 0.576kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindegänge:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| R.T.                            | 2,0 kN  |
| CH                              | 14 mm   |
| Gewindegelenkmaterial           | Stahl verzinkt                                  |
| Farbe                           | rot   |
| Typ                             | ECO   |
| Isolationsmaterialeigenschaften | selbstverlöschend, mit 20 % Glasfaser verstärkt |
| H                               | 15 mm   |
| D                               | 15 mm   |
| e                               | 4 mm  |
| Flammwidrigkeitsgrad            | UL 94 V-0                                       |
| Temperaturbereich               | -40 °C – 130 °C                                 |
| Verkaufseinheit                 | 50  |
| Isolationsmaterial              | wärmehärtendes Polyesterharz                    |
| Nennspannung DC                 | 1500 V  |
| Gewinde (M)                     | M4  |
| f                               | 4 mm  |
| R.C.                            | 20 kN   |
| Nennspannung AC                 | 1000 V  |
| R.F.                            | 1,0 kN  |

## Weitere Bilder

