

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat ungelötet, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 Stk. | 500

Polycarbonat ungelötet

**Artikelnummer** 10220 SQ

**Gewicht** 0.89kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Ausführung: ohne metallische Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C

## Produkteigenschaften

I1	7,5 mm
<b>Steckdicke</b>	0,8 mm
<b>Nennquerschnitt</b>	> 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Steckbreite</b>	6,3 mm
<b>Farbe</b>	gelb
<b>Material Dicke</b>	0,45 mm
<b>Temperaturbereich</b>	-10 °C – 105 °C
<b>Ausführung</b>	ohne metallische Isolationsunterstützung
<b>Isolationsmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Material</b>	Messing
I	24 mm
<b>Nenngröße</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Verkaufseinheit</b>	500
a2	13 mm

## Weitere Bilder

