# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat ungelötet, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 Stk. | 500



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 10220 SQ
**Gewicht** 0.89kg

## Produktbeschreibung

- Ausführung: ohne metallische Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **l1** | 7,5 mm |
| **Steckdicke** | 0,8 mm |
| **Nennquerschnitt** | > 2,5 - 6 mm² |
| **Steckbreite** | 6,3 mm |
| **Farbe** | gelb |
| **Material Dicke** | 0,45 mm |
| **Temperaturbereich** | -10 °C – 105 °C |
| **Ausführung** | ohne metallische Isolationsunterstützung |
| **Isolationsmaterial** | Polycarbonat |
| **Material** | Messing |
| **l** | 24 mm |
| **Nenngröße** | 6 mm² |
| **Verkaufseinheit** | 500 |
| **a2** | 13 mm |

## Weitere Bilder



