Zwischenraum-Isolatoren TYP DB/P, M 12 rot 75 mm

Artikelnummer 90057
Gewicht 3.273kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Messing verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

Produkteigenschaften

Typ	DB/P 750
max. Biegekraft	15 kN
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
max. Zugbelastbarkeit	28 kN
Kriechspannfestigkeit	25 kV
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
max. Druckbelastbarkeit	150 kN
SW	65 mm
A	18 mm
Gewinde (M)	M12
Isolationsmaterial	Polyglas-Polyestermasse
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Verkaufseinheit	8
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
max. Anzugsdrehmoment	85,0 Nm
Durchschlagspannung	50 kV
U_M	5000 V
d1	52 mm
H	75 mm

Weitere Bilder





