

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 6,5 - 4,0 Kabel M 20 x 1,5 Messing

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52202

Gewicht 1.184kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Produkteigenschaften

Schirmdurchmesser max.-min.	6,5 - 2,5 mm
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Ausführung	mit Irisfeder
Verkaufseinheit	50
min. - max. Kabeldurchmesser	6,5 - 4 mm
Gewindetyp	metrisch
Kabelmantel	durchgängig
GL	6 mm
H	25 mm
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
Material	Messing vernickelt
Anschlussgewinde (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

