

HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 10 rot 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91439

Gewicht 1.281kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

D	34 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
max. Anzugsdrehmoment	50 Nm
f	15 mm
CH	41 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
H	40 mm
Verkaufseinheit	10
R.C.	120 kN
R.T.	8,0 kN
e	12 mm
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M10
R.F.	5,0 kN
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

