

## Zwischenraum-Isolatoren TYP CS/P, M 8 rot 60 mm

TYP CS/P

**Artikelnummer** 90106

**Gewicht** 4.75kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

### Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- selbstverlöschend
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindegelenken: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

## Produkteigenschaften

<b>U_M</b>	1500 V
<b>Gewindegelenkmaterial</b>	Stahl verzinkt
<b>Farbe</b>	rot
<b>A</b>	16 mm
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
<b>H</b>	60 mm
<b>Durchmesser</b>	30 mm
<b>Gewinde (M)</b>	M8
<b>Isolationsmaterial</b>	Polyglas-Polyestermasse
<b>Flammwidrigkeitsgrad</b>	UL 94 V-0
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 130 °C
<b>max. Zugbelastbarkeit</b>	9 kN
<b>max. Biegekraft</b>	1,5 kN
<b>Verkaufseinheit</b>	40
<b>max. Druckbelastbarkeit</b>	40 kN
<b>max. Anzugsdrehmoment</b>	10 - 24 Nm
<b>Durchschlagsspannung</b>	35 kV
<b>Typ</b>	CS/P 60
<b>SW</b>	30 mm
<b>Kriechspannfestigkeit</b>	60 kV

## Weitere Bilder

