

HIL-SHRINK® 876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 2,4/1,2 schwarz | schwarz

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31020

Gewicht 0.967kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, sehr flexibler, selbstverlöschender Schrumpfschlauch. Zugelassen nach UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 Ausg. 3.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +100 °C
- UL

Produkteigenschaften

Zulassungen	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
min. bei Anlieferung Ø D	2,4 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,51 mm
Farbe	schwarz
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1,2 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	3/32 Zoll
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
Ausführung	Spule
Verkaufseinheit	150

Weitere Bilder

