

HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 4,0/1,0 schwarz

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

Artikelnummer 31700

Gewicht 1.247kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Zugelassen nach MIL-I-23053/4.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +95 °C

Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt 1,02 mm
s

Verkaufseinheit 100

Dauergebrauchstemperatur -55 °C – 110 °C

Kleber 0,4 mm

Farbe schwarz

Abschnittslänge 1 m

Materialeigenschaften halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei

Schrumpfrate 4:1

Schrumpftemperatur 100 °C

Material Polyolefin strahlenvernetzt

min. bei Anlieferung Ø D 4 mm

Wandigkeit dünnwandig

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d 1 mm

Ausführung Spule

Weitere Bilder

