

HIL-SHRINK® 876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 9,5/4,8 schwarz | schwarz

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31060

Gewicht 1.741kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, sehr flexibler, selbstverlöschender Schrumpfschlauch. Zugelassen nach UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 Ausg. 3.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +135 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +100 °C
- UL

Produkteigenschaften

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	4,8 mm
Zulassungen	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
min. bei Anlieferung Ø D	3/8 Zoll
Verkaufseinheit	75
Farbe	schwarz
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,64 mm
Wandigkeit	dünnwandig
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
min. bei Anlieferung Ø D	9,5 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

