

HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 10 rot 35 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91037

Gewicht 0.799kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationseigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
max. Anzugsdrehmoment	50 Nm
CH	32 mm
e	10 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
Verkaufseinheit	10
R.C.	90 kN
H	35 mm
Nennspannung DC	1500 V
D	28 mm
f	12 mm
Gewinde (M)	M10
R.T.	7,1 kN
R.F.	4,8 kN
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

