

# HIL-SNAP® M 25 schwarz

HIL-SNAP metrisch

**Artikelnummer** 51943

**Gewicht** 0.308kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- Schutzart: IP 66/67
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C, kurzzeitig bis ca. 140 °C
- Resistent gegen Alkohole, Ketone, Heißwasser, Heißdampf, Bremsflüssigkeit, Waschmittel, Natron, Kalilaugen, Silikonöl, Fette, viele organische und anorganische Säuren
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Schutzart</b>	IP 67 , IP 66
<b>Durchmesser</b>	30,5 mm
<b>Ausführung</b>	mit Membran , zugentlastend
<b>Wandstärke</b>	1 - 4 mm
<b>Höhe</b>	21,5 mm
<b>Kabeldurchmesser</b>	11 - 17 mm
<b>Farbe</b>	schwarz (RAL 9005)
<b>Wandbohrung</b>	25 - 26 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	50
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>Marke</b>	Hil-Snap®
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 110 °C
<b>Nenngröße</b>	M 25
<b>Materialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

