

# HILPRESS-METEX®

## Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, metrisch, grau, M 50 x 1,5 PA | grau

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51535 L

Gewicht 1.072kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen  
und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- Norm: EN 62444
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C
- Dichteinsatz: EPDM
- halogenfrei
- UL-zugelassen

## Produkteigenschaften

<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	21 - 35 mm
<b>Schlüsselgröße</b>	55 mm
<b>Dichteinsatzmaterial</b>	EPDM
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>UL-Zulassung</b>	Ja
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C - 100 °C
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Verkaufseinheit</b>	10
<b>Ausführung</b>	mit langem Anschlussgewinde
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	M 50 x 1,5
<b>Farbe</b>	grau
<b>GL</b>	18 mm
<b>Materialeigenschaften</b>	halogenfrei
<b>H</b>	63 - 76 mm

## Weitere Bilder

