

# HIL-SHRINK® XTF Spule 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend, halogenfrei 12,7/6,4 schwarz | schwarz

Spule

**Artikelnummer** 32270

**Gewicht** 1.839kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Halogenfreier selerverlöschender Allzweckschrumpfschlauch zur Isolierung und Ummantelung.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin
- Schrumpftemperatur: +125 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>	6,4 mm
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	1/2 Zoll
<b>Verkaufseinheit</b>	75
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s</b>	0,56 mm
<b>Schrumpftemperatur</b>	125 °C
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>Material</b>	Polyolefin
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-55 °C – 125 °C
<b>Wandigkeit</b>	dünnwandig
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	12,7 mm
<b>Materialeigenschaften</b>	selbstverlöschend, halogenfrei
<b>Ausführung</b>	Spule

## Weitere Bilder

