

Zwischenraum-Isolatoren TYP CO/P, M 8 rot 50 mm

TYP CO/P

Artikelnummer 90082

Gewicht 3.062kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- zur Selbstsicherung sind diese mit Loctite befestigt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindegelenzen: Stahl verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

Produkteigenschaften

Durchmesser	20 mm
max. Druckbelastbarkeit	21 kN
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Verkaufseinheit	80
SW	21 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
A	10 mm
Isolationsmaterial	Polyethylen
max. Zugbelastbarkeit	4 kN
Gewinde (M)	M8
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Kriechspannungsfestigkeit	10 kV
U_M	750 V
Typ	CO/P 50
H	50 mm
Durchschlagspannung	25 kV
max. Anzugsdrehmoment	12 - 16 Nm
max. Biegekraft	1 kN

Weitere Bilder

