

HILPRESS-METEX®

Kabelverschraubung, Messing, metrisch,
M 20 x 1,5 MS

METEX IP68

Artikelnummer 51632

Gewicht 1.298kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung, mit 6 kt. Zwischenstutzen
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.), gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C
- inklusive vormontiertem Dichtring aus EPDM

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Dichteinsatzmaterial | EPDM |
| Schutzart | IP 68 |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 6 - 13 mm |
| H | 29 - 37 mm |
| Verkaufseinheit | 50 |
| Temperaturbereich | -40 °C – 100 °C |
| Ausführung | Standard |
| Gewindetyp | metrisch |
| GL | 6 mm |
| Schlüsselgrösse | 24 mm |
| Material | Messing vernickelt |
| Anschlussgewinde (AG) | M 20 x 1,5 |

Weitere Bilder

