

HIL-SHRINK® HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 9,5/4,8 transparent

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31660 L

Gewicht 0.051kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Mechanisch widerstandsfähiger Schrumpfschlauch mittlerer Steifigkeit für hohe Temperaturen aus Polyvenylenfluorid. Zugelassen nach UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2.

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +175 °C
- Material: Polyvenylenfluorid
- Schrumpftemperatur: 170 °C

Produkteigenschaften

Zulassungen	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	4,8 mm
min. bei Anlieferung Ø D	3/8 Zoll
Ausführung	Abschnitte
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	0,3 mm
Verkaufseinheit	1
Abschnittslänge	1,2 m
Schrumpfrate	2:1
Wandigkeit	dünnwandig
Farbe	transparent
Schrumpftemperatur	170 °C
Überlänge	T
Material	Polyvenylenfluorid strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 175 °C
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
min. bei Anlieferung Ø D	9,5 mm

Weitere Bilder

