

# Kabelverschraubung Ex tb, Ex eb, metrisch, M 50 x 1,5, schwarz | schwarz

Kabelverschraubungen Ex tb, Ex eb

**Artikelnummer** 52016

**Gewicht** 0.365kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- für Kabeleinführung in Gehäuse der Zündschutzart "erhöhte Sicherheit"
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68
- Bescheinigung: ATEX, IECEx
- Farben: schwarz, blau (nur Deckel) für Kabeleinführung eigensicherer Stromkreise
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +75 °C

## Produkteigenschaften

<b>Bescheinigungen</b>	ATEX , IECEx
<b>Material</b>	Polyamid 6
<b>Schlüsselweite</b>	55 mm
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	23 - 35 mm
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>Verkaufseinheit</b>	4
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 75 °C
<b>GL</b>	14 mm
<b>H</b>	45-58 mm
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	M 50 x 1,5

## Weitere Bilder

