EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, metrisch, 18,0 - 14,0 Kabel M 40 x 1,5 Messing



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	52216
Gewicht	0.873kg

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich

- Material: Messing vernickelt
- Material Dichteinsatz: TPE
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Produkteigenschaften

Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Schirmdurchmesser max.-min.	17,0 - 13,0 mm
Ausführung	mit Irisfeder
Kabelmantel	abgesetzt
Verkaufseinheit	10
Anschlussgewinde (AG)	M 40 x 1,5
Gewindetyp	metrisch
GL	8 mm
H	27 mm
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
min. - max. Kabeldurchmesser	18 - 14 mm
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder



