

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, schwarz, 35 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91626

**Gewicht** 2.076kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>f</b>                               | 11 mm                                            |
| <b>Gewindebolzenmaterial</b>           | Stahl verzinkt                                   |
| <b>Farbe</b>                           | rot                                              |
| <b>Typ</b>                             | ECO                                              |
| <b>Isolationsmaterialeigenschaften</b> | selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt |
| <b>Flammwidrigkeitsgrad</b>            | UL 94 V-0                                        |
| <b>Temperaturbereich</b>               | -40 °C - 130 °C                                  |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 50                                               |
| <b>Isolationsmaterial</b>              | wärmehärtendes Polyesterharz                     |
| <b>CH</b>                              | 30 mm                                            |
| <b>R.T.</b>                            | 11,0 kN                                          |
| <b>Gewinde (M)</b>                     | M6                                               |
| <b>H</b>                               | 35 mm                                            |
| <b>Nennspannung DC</b>                 | 1500 V                                           |
| <b>e</b>                               | 8,5 mm                                           |
| <b>D</b>                               | 30 mm                                            |
| <b>R.F.</b>                            | 5,0 kN                                           |
| <b>R.C.</b>                            | 75 kN                                            |
| <b>Nennspannung AC</b>                 | 1000 V                                           |

## Weitere Bilder

