

HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 55 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91528

Gewicht 1.876kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

H	55 mm
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend, mit 20 % Glasfaser verstärkt
f	15 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
D	45 mm
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.F.	10,0 kN
R.T.	22,0 kN
R.C.	150 kN
Verkaufseinheit	10
CH	55 mm
e	12 mm
Nennspannung DC	1500 V
Gewinde (M)	M10
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

