

HP-ECO Isolatoren für Niederspannung, M 12 rot 75 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91055

Gewicht 2.99kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- **Isolierung:**
 - Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
 - Selbstverlöschend: UL 94-VO
- **Gewindeeinsätze:**
 - Stahl verzinkt
- **Endprodukt:**
 - Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
 - Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	14,0 kN
e	16 mm
f	20 mm
CH	50 mm
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
Gewinde (M)	M12
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
R.F.	6,5 kN
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
Verkaufseinheit	10
R.C.	120 kN
D	38 mm
Nennspannung DC	1500 V
H	75 mm
max. Anzugsdrehmoment	85 Nm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

