

HP-FIXIT® High-Quality-Standard Kabelbinder, 120 x 4,8 schwarz

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06105

Gewicht 0.088kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Material: Polyamid 6.6
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- Schmelzpunkt: ca. +250 °C
- Beständigkeit: gegen Öle, Benzin, Salzwasser, Lösungsmittel, Schimmel und gegen verdünnte schwache organische Säuren
- halogenfrei

Weitere Informationen:

- die angegebenen Längen & Breiten können bei Lieferung geringfügig abweichen

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Material | Polyamid 6,6 |
| Verkaufseinheit | 100 |
| Temperaturbereich | -40 °C – 80 °C |
| Zugfestigkeit | 20 KP |
| Farbe | schwarz |
| max. Bündeldurchmesser | 24 mm |
| Breite | 4,8 mm |
| DIN | VDE 0604-201 , DIN EN 62275 |
| Zugfestigkeit | 196 N |
| UL-Zulassung | Ja |
| Ausführung | Standard |
| Länge | 120 mm |
| Materialeigenschaften | halogenfrei |

Weitere Bilder

