

# HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 32,0/8,0 schwarz | Spule

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

**Artikelnummer** 31750

**Gewicht** 1.097kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

<b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>	8 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	30
<b>Dauergebrauchstemperatur</b>	-55 °C – 110 °C
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Abschnittslänge</b>	1 m
<b>Materialeigenschaften</b>	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
<b>Schrumpfrate</b>	4:1
<b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt</b>	2,50 mm
<b>s</b>	
<b>Schrumpftemperatur</b>	100 °C
<b>Material</b>	Polyolefin strahlenvernetzt
<b>min. bei Anlieferung Ø D</b>	32 mm
<b>Wandigkeit</b>	dünnwandig
<b>Kleber</b>	0,7 mm
<b>Überlänge</b>	F
<b>Ausführung</b>	Spule

## Weitere Bilder

