


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 K grau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09104 UL

Gewicht 0.043kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
Länge	Kurz
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Nennquerschnitt	0,75 K mm ²
Farbe	grau
d3	2,8 mm
Kennfarbe	DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
AWG	18
d1	1,2 mm
Zulassungen	UL E493101
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

