

# HIL-SHRINK® Gummitüllen, Chloropren-Tüllen 1,25 - 2,0 gelb, 1000 Stk.

Gummitüllen

**Artikelnummer** 33005

**Gewicht** 0.119kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Chloropren - Tüllen

- Brandverhalten nach UL 94-V0, sehr flexibel
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +110 °C
- Reißfestigkeit: 70 kp / cm<sup>2</sup> pro min.
- Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Ozon

## Produkteigenschaften

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Reissfestigkeit</b>                 | 10 kN/m                                |
| <b>Wandigkeit</b>                      | normalwandig                           |
| <b>Wandstärke</b>                      | 0,5 mm                                 |
| <b>Flammwidrigkeitsgrad</b>            | UL 94 V-0                              |
| <b>Farbe</b>                           | gelb                                   |
| <b>Innendurchmesser</b>                | 1,25 mm                                |
| <b>Temperaturbereich</b>               | -30 °C - 90 °C (kurzzeitig bis 110 °C) |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 1000                                   |
| <b>min. - max. Leitungsdurchmesser</b> | 1,25 - 2,0 mm                          |
| <b>Nenngröße</b>                       | 0                                      |
| <b>Länge</b>                           | 20 mm                                  |

## Weitere Bilder

