

# HIL-SHRINK® HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 4,0/1,0 schwarz

HQ 4:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend, mit Innenkleber

**Artikelnummer** 31700 L

**Gewicht** 0.041kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, selbstverlöschend mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Zugelassen nach MIL-I-23053/4.

- Schrumpfrate: 4:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +95 °C

## Produkteigenschaften

**Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt** 1,02 mm  
s

**Ausführung** Abschnitte

**Dauergebrauchstemperatur** -55 °C – 110 °C

**Kleber** 0,4 mm

**Farbe** schwarz

**Abschnittslänge** 1 m

**Verkaufseinheit** 1

**Materialeigenschaften** halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei

**Schrumpfrate** 4:1

**Schrumpftemperatur** 100 °C

**Material** Polyolefin strahlenvernetzt

**min. bei Anlieferung Ø D** 4 mm

**Wandigkeit** dünnwandig

**Überlänge** F

**max. nach vollst. Schrumpfung Ø d** 1 mm

## Weitere Bilder

