# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, isoliert mit Abzweig, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 Stk. | 500



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

**Artikelnummer** 10326 SQ
**Gewicht** 1.01kg

## Produktbeschreibung

- Ausführung: ohne metallische Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat ungelötet
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **l1** | 7,5 mm |
| **Nennquerschnitt** | > 2,5 - 6 mm² |
| **Steckbreite** | 6,3 mm |
| **l2** | 8 mm |
| **Farbe** | gelb |
| **Material Dicke** | 0,4 mm |
| **Temperaturbereich** | -10 °C – 105 °C |
| **Ausführung** | ohne metallische Isolationsunterstützung |
| **Steckdicke** | 1 mm |
| **Isolationsmaterial** | Polycarbonat |
| **l** | 22 mm |
| **Material** | Messing |
| **Nenngröße** | 6 mm² |
| **Verkaufseinheit** | 500 |
| **Isolationsmaterialeigenschaften** | halogenfrei |

## Weitere Bilder



