EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, PG 42 EMV 36,0 - 40,0 Kabel



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 52084
Gewicht 2.687kg

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird nur durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich.

- mit Dichteinsatz aus TPE
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Weitere Informationen:

- **Index A:** abgesetzter Kabelmantel
- **Index B:** durchgängiger Kabelmantel

Produkteigenschaften

Gewindetyp	PG
min. - max. Kabeldurchmesser	40 - 36 mm
GL	10 mm
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
H	30 mm
Ausführung	mit Irisfeder
Kabelmantel	abgesetzt
Anschlussgewinde (AG)	PG 42
Verkaufseinheit	10
Schirmdurchmesser max.-min.	39 - 33 mm
Temperaturbereich	-20 °C – 105 °C
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder



