

EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, PG 36 EMV 29,0 - 34,0 Kabel

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52083

Gewicht 1.827kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird nur durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich.

- mit Dichteinsatz aus TPE
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

Weitere Informationen:

- **Index A:** abgesetzter Kabelmantel
- **Index B:** durchgängiger Kabelmantel

Produkteigenschaften

H	28 mm
GL	9 mm
Gewindetyp	PG
Schirmdurchmesser max.-min.	31 - 24 mm
Schutzart	IP 68
Dichteinsatzmaterial	TPE
Ausführung	mit Irisfeder
Kabelmantel	abgesetzt
Verkaufseinheit	10
min. - max. Kabeldurchmesser	34 - 29 mm
Anschlussgewinde (AG)	PG 36
Temperaturbereich	-20 °C - 105 °C
Material	Messing vernickelt

Weitere Bilder

