

ShotGland – Kompressionsverschraubung, LT Ausführung (low temperature), 14 - 16 mm, M 20 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50866

Gewicht 2.465kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- für industrielle Anwendungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet
- minimale Aufbauhöhe
- Material: Messing vernickelt
- Material Dichtung: Silikon
- Schutzart: IP 68 (5 bar 30 min)
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +180 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Temperaturbereich | -60 °C – 180 °C |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 14 - 16 mm |
| Schlüsselgrösse | 27 mm |
| D | 20 mm |
| Schutzart | IP 68 |
| H | 22 - 26,5 mm |
| Verkaufseinheit | 50 |
| E | 30 mm |
| L | 6 mm |
| Ausführung | mit Silikondichtung |
| Gewindetyp | metrisch |
| Gewinde (M) | M 20 x 1,5 |
| Material | Messing vernickelt |

Weitere Bilder

