


HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91520

Gewicht 2.451kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

• Isolierung:

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

• Gewindeeinsätze:

- Stahl verzinkt

• Endprodukt:

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

Produkteigenschaften

Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
f	15 mm
CH	41 mm
R.T.	18,0 kN
e	10 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C - 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
Verkaufseinheit	25
R.F.	7,0 kN
R.C.	90 kN
Nennspannung DC	1500 V
D	33 mm
Gewinde (M)	M10
H	45 mm
Nennspannung AC	1000 V

Weitere Bilder

