Zwischenraum-Isolatoren TYP DB/P, M 6 rot 35 mm



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer 90035
Gewicht 4.742kg

Produktbeschreibung

- aus Polyglas-Polyestermasse
- mit Glasfaser verstärkt
- selbstverlöschend
- Betriebstemperatur: -40 °C < T < +130 °C
- Brandverhalten: UL94-V0
- Gewindebolzen: Messing verzinkt
- UM = max. zulässige Betriebsspannung

Produkteigenschaften

max. Biegekraft	4,5 kN
Gewindebolzenmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit Glasfaser verstärkt
Typ	DB/P 34
max. Druckbelastbarkeit	65 kN
Isolationsmaterial	Polyglas-Polyestermasse
Verkaufseinheit	64
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
d1	28 mm
SW	32 mm
Kriechspannfestigkeit	10 kV
A	9 mm
Gewinde (M)	M6
H	35 mm
Durchschlagspannung	35 kV
max. Zugbelastbarkeit	8 kN
max. Anzugsdrehmoment	8,9 Nm
U_M	1000 V

Weitere Bilder





