


# Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL grau, 500 Stk. | 500



mit Kunststoffkragen

**Artikelnummer** 09106

**Gewicht** 0.041kg

Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm<sup>2</sup>)
- Einführungstrichter aus Polyamid
- Temperaturbeständigkeit bis +105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 150 mm<sup>2</sup>
- Größen: K=kurz, N=normal, HL=halblang, L=lang, SL=Sonderlänge
- halogenfrei

## Produkteigenschaften

<b>Ausführung</b>	mit Isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I1</b>	16,0 mm
<b>d1</b>	1,20 mm
<b>S2</b>	0,25 mm
<b>Isolationsmaterial</b>	Polyamid
<b>Länge</b>	Halblang
<b>Nennquerschnitt</b>	0,75 HL mm <sup>2</sup>
<b>Farbe</b>	grau
<b>d3</b>	2,8 mm
<b>Kennfarbe</b>	DIN
<b>DIN</b>	DIN 46288 Teil 4
<b>AWG</b>	18
<b>I2</b>	10,0 mm
<b>Verkaufseinheit</b>	500
<b>Isolationsmaterialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

