

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 3,0/1,0 schwarz

Abschnitte

Artikelnummer 30400 L

Gewicht 0.042kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt 1,0 mm
s

Ausführung

Abschnitte

Dauergebrauchstemperatur

-55 °C – 110 °C

Schrumpfrate

3:1

Kleber

0,4 mm

Farbe

schwarz

Abschnittslänge

1 m

Verkaufseinheit

1

Materialeigenschaften

halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei

Schrumpftemperatur

100 °C

Material

Polyolefin strahlenvernetzt

Wandigkeit

dünnwandig

min. bei Anlieferung Ø D

3 mm

Überlänge

F

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d

1 mm

Weitere Bilder

