


UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,50 K weiß, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09003 UL

Gewicht 0.038kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit UL-Zulassung E493101
- DIN 46228 Teil 4 (0,5 bis 50 mm²)
- Einführungstrichter aus Polypropylen
- Temperaturbeständigkeit bis 105 °C
- für Leiter von 0,14 bis 50 mm²
- Größen: K = kurz, N = normal, HL = halblang, L = lang, SL = Sonderlänge
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Isolationsmaterial	Polypropylen
AWG	20
Ausführung	mit Isolation
S1	0,15 mm
I1	12,0 mm
d3	2,6 mm
Länge	Kurz
UL-Zulassung	Ja
S2	0,25 mm
Kennfarbe	B und DIN
I2	6,0 mm
DIN	DIN 46288 Teil 4
Nennquerschnitt	0,50 K mm ²
Zulassungen	UL E493101
d1	1,0 mm
Verkaufseinheit	500
Isolationsmaterialeigenschaften	halogenfrei
Farbe	weiß

Weitere Bilder

