

HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat, 6,3 - 0,8 - 6,0, 500 Stk. | 500

Polycarbonat

Artikelnummer 10220 HQ

Gewicht 0.894kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- DIN 46245, Teil 1 - 3 und ähnliche Ausführungen
- Ausführung: mit metallischer Isolationsunterstützung
- Isolierstoff: Polycarbonat
- Temperaturbereich: -10 °C bis +105 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
| l1 | 7,5 mm |
| Steckdicke | 0,8 mm |
| Nennquerschnitt | > 2,5 - 6 mm ² |
| Steckbreite | 6,3 mm |
| Farbe | gelb |
| Material Dicke | 0,45 mm |
| Temperaturbereich | -10 °C – 105 °C |
| Ausführung | mit metallischer Isolationsunterstützung |
| Isolationsmaterial | Polycarbonat |
| Material | Messing |
| l | 24 mm |
| Nenngröße | 6 mm ² |
| Verkaufseinheit | 500 |
| a2 | 13 mm |
| Isolationsmaterialeigenschaften | halogenfrei |

Weitere Bilder

