

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, schwarz, 45 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91630

**Gewicht** 2.076kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

Gewindestahlmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
R.T.	12,0 kN
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
f	15 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
CH	30 mm
Verkaufseinheit	25
R.C.	90 kN
Gewinde (M)	M6
Nennspannung DC	1500 V
R.F.	4,2 kN
e	8,5 mm
D	30 mm
H	45 mm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

