

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M6, rot, 30 mm

ECO Isolatoren

**Artikelnummer** 91207

**Gewicht** 0.546kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

Gewindestahlmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
D	20 mm
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	8 mm
H	30 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
R.T.	3,4 kN
Gewinde (M)	M6
R.F.	2,2 kN
Verkaufseinheit	20
R.C.	25 kN
Nennspannung DC	1500 V
f	8 mm
CH	21 mm
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

